


ASCON

PROBLAST

NEW

より繊細な作業が可能な
3連式が新登場
PROBLAST-3



繊細な表面加工に
卓上型ブラストマシン
アスコン プロブラスト

厚地鉄工株式会社
ATSUCHI TEKKO CO., LTD.

クリーンで高性能なブラスト機構を卓上サイズで実現

アスコン プロブラスト

優れた機構と性能を卓上サイズに凝縮。
シンプルな操作とクリーンな設計で
作業環境にも配慮し、どなたにでも
容易にお使いいただけます。



「プロブラスト」ラインナップ

2連式
VMC-X30



ダストコレクター
VMC-V500



ダストコレクター
VMC-V500



好評の「2連式」に加え、「3連式」が新登場。
高性能・卓上サイズはそのままに、より繊細な
ブラスト作業が可能となりました。



NEW

3連式
PROBLAST-3

繊細なブラスト作業を、より簡単に、よりクリーンな環境で、より多くの方々に。
ブラスト専門メーカー「アツチ」からのご提案です。

「プロブラスト」の主な特長

- | | |
|-----------|--|
| 直圧式ブラスト方式 | 強力な研削が可能。また、噴射圧力は減圧弁によって自在調整できます。 |
| 複数の研削材タンク | 研削材タンクを複数*備えており、異なった粒度による研削が可能です。*VMO-X30は二種、PROBLASTは三種 |
| 5種類の噴射ノズル | 噴射ノズルは用途に合わせた5種類の形状とサイズ別に用意いたしております。 |
| 簡単操作 | 操作は簡単で解りやすく設計しており、どなたでも容易にお使いいただけます。 |

「回収・集塵装置」の主な特長

- 粉塵や超微粒子の90～95%を捕集する事が可能です。
(酸化アルミナに関しては約100%近く有効です)
- 回転部分がなく、メンテナンスがほとんど不要です。
- ダストボックスの粉塵処理が簡単に行えます。
- キャビネット本体とは別置きになっておりますので、何処にでも設置可能です。
- 作業環境が清潔で、作業の効率アップにも役立ちます。
- 粉塵による人的傷害と機器の保守安全を守ります。
- バキュームモーターを粉塵から守ります。

適用業種

- | | |
|------------------------|----------------|
| ■ アート工房（ガラス、カップ、陶磁器類等） | ■ プラスチック（樹脂）部品 |
| ■ 自動車小物部品 | ■ 美術工芸品の修整 |
| ■ セラミック部品 | ■ 研究室 |
| ■ 電子部品 | |
| ■ 精密機械部品（機械加工部品等） | |
| ■ 医療関係部品（歯科技工士等） | |


その他

上記製品・部品の研磨し、バリ取り、
ペイント剥がし、エッチング、ピーニング、
マーキング、表面の付着物除去等々。

PROBLAST

2連式

VMC-X30



設置構成 (2連式)

- プロブラスト VMC-X30 1 台
(2連式小型ブラスト装置)
- ダストコレクター VMC-V500 1 台
(サイクロンダストボックス)
- エアークOMPRESSOR (オプション) 1 台
(2.3kW-240L/min)
- 設置架台・椅子 (キャスター付) 1 台



設置例
※設置架台、椅子は別売
(写真がVMC-X30)

■ プロブラスト仕様

型 式	寸 法 (幅 × 奥行 × 高さ)	本体重量	電 力
PROBLAST VMC-X30	570 × 510 × 580 (mm)	12kg	100V 単相
PROBLAST-3	570 × 460 × 390 (mm)	15kg	100V 単相
ダストコレクター VMC-V500	600 × 300 × 750 (mm)	17kg	100V 単相

NEW



3種類のノズルが使用できます。
 3つのタンクから異なった種類の燃料材
 が選択可能で、作業効率の向上・より適
 切な燃料消費に役立ちます。

[illegible]

- **プロブラスト PROBLAST-3**..... 1 台
(3 連式小型プラスト装置)
- **ダストコレクター VMC-V500**..... 1 台
(サイクロンダストボックス)
- **エアーコンプレッサー (オプション)**..... 1 台
(2.2kW-240ℓ/min)
- **溶着装置・椅子 (カスタム付)**..... 1 台

125

國際寫作中心圖書

スロバキア・ストーリー工場の経営者、ハンス・グレンツは、同様に、同国で不利な立場に置かれたが明確である。同国は内閣府に2017年1月1日より、



■ 国際エンブレム

メーカー	吐出流量	電圧	形 式	騒音値
アネスト岩田	80 L/min	0.75kW 100V	CPD07B-BSD	52dB(A)
東 正	76 L/min	0.75kW 100V	KL400-7TAD	51dB(A)
明治機械	80 L/min	0.75kW 100V	DPK-08	49dB(A)
日立製作所	80 L/min	0.75kW 100V	PB-L75PSCS/B	52dB(A)

100

■ 時間 - 場所 - 人物 - 事件



 設置の確立及び組み立て方法については別紙説明書をご参考して下さい。なお、ご不明の点については弊社担当者にお問い合わせ下さい。本製品をより安全かつ効率的にご使用いただくことが最終的な目的でございます。

■ "VANIMAN" 小型噴射ノズル

1) ツリノズル (吊環) ノズル (噴射口: 円形)

部品番号	内径	標準長さ (mm)
97901	0.5mmφ	25—501.700—
97902	0.8mmφ	25—108
97903	1.2mmφ	50—108
97904	1.6mmφ	108—250



2) 細針ノズル (パイプノズル) (噴射口: 円形)

97905	0.5mmφ	
97906	0.8mmφ	
97907	1.0mmφ	



3) 太針ノズル (パイプノズル) (噴射口: 長方形)

97970	0.2×0.5mm	
97971	0.2×1.0mm	
97972	0.2×1.5mm	
97973	0.2×3.0mm	
97974	0.2×3.5mm	
97975	0.2×3.8mm	
97976	0.2×3.7mm	



4) 長針ノズル (パイプノズル) (長さ: 108mm)

97977	0.4mmφ	
97978	0.7mmφ	
97979	1.0mmφ	



5) 短ノズル

97980	0.38mm	
97981	0.45mm	
97982	0.76mm	
97983	1.18mm	



6) ノズルアダプター

97908 ①、②、③が④のノズルに接続可能。①は②、③は④アダプターに接続可能。

ASCON 厚地鉄工株式会社

本 社 工 場：大阪府門真市大字ニッ島1140-2 (〒571-8015)
電 話 (072) 882—3814 (代) FAX (072) 882—5814

関 東 ア ス コ ン：東京都中央区新富1-5-12 茅場町品川ビル7階 (〒104-0032)
電 話 (03) 3537—6818 (代) FAX (03) 3537—6828

ATSUCHI TEKKO CO., LTD.

HEAD OFFICE : NO.1140-2, MITSUSHIMA, KADOMA, OSAKA, JAPAN
PHONE 81-72-882-3814 FAX 81-72-882-5814

KANTO ASCON : 5-18, 1-CHOME, SHINKAWA, CHUOKU, TOKYO, JAPAN
PHONE 81-3-3537-6818 FAX 81-3-3537-6828

代理店